


ETAPA 24: RONDA-ESTACIÓN DE BENAJOJÁN

- PERFIL ETAPA 24: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica I: Identificación tramos etapa 24, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 24 Ronda-Benaoján para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Ronda-Huerta Nueva: tramo **No Accesible** para PMR
2. Huerta Nueva-Molino La Estaca: tramo **Convertible** para PMR
3. Molino La Estaca-Cementerio Benaoján: tramo **No Accesible** para PMR
4. Cementerio Benaoján-Mirador de la Estación: tramo **Convertible** para PMR
5. Mirador de la Estación-Estación de Benaoján: tramo **No Accesible** para PMR

➤ MAPA ETAPA 24: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 1: RONDA-HUERTA NUEVA**LONGITUD TRAMO:** 5,6 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 1 comienza en el punto de inicio de la Etapa 24, en la Plaza María Auxiliadora, Ronda; y finaliza en el cruce de la vía del tren, a la altura de Huerta Nueva.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: entrada a Ronda por la A-6300, continúa por calle Marbella. En la rotonda, giro a la derecha por calle Cuesta de las Imágenes, continua por calle Armiñán. Giro a la izquierda hacia Plaza Duquesa de Parcent, continua por calle San Juan Bosco, calle Sor Ángela de la Cruz y llegada a Plaza María Auxiliadora.

Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-555.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zonas a destacar:

- Inicio del tramo: fuerte pendiente descendente del 20%, con una longitud de 460 m.
- Zona Escuela de Equitación "Hacienda de las Muelas": fuerte pendiente ascendente del 15%, con una longitud de 200 m.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

Durante el recorrido del tramo 1 pasamos por zonas con distinto pavimento:

- Pavimento empedrado
- Carril hormigonado
- Carril terrizo compactado
- Carretera de asfalto

IRREGULARIDADES:

Zonas con escalones aislados y grandes irregularidades en el terreno.

En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas.

En zonas colindantes a cultivos, el carril puede presentar baches más pronunciados debido al paso de maquinaria agrícola.

ANCHO DE PASO:

Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm, salvo en el inicio del tramo, por la zona de bajada desde Plaza María Auxiliadora.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Peligrosidad por circulación de vehículos:

- Zona de cruce carretera MA-555.
- Tramo de 400 metros por la carretera MA-555, zona sin arcén.
- No existen bordillos laterales durante el recorrido.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 2: HUERTA NUEVA-MOLINO LA ESTACA
LONGITUD TRAMO: 2,3 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza tras el cruce de la vía del tren, a la altura de Huerta Nueva; y finaliza en la entrada del Molino la Estaca.
ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: entrada por carretera MA-555.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: La pendiente media a lo largo del tramo 2 es < 1 %. Sin zonas a destacar.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Carril terrizo compactado: 100%
IRREGULARIDADES: Pequeño tramo del carril con algunas irregularidades. Carril sin sistema de drenaje o cunetas.
ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: - Nos encontramos con un cruce de vía del tren, sin paso a nivel, para llegar al inicio del tramo.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA : - CONVERTIBLE PARA PMR - PRACTICABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD PARCIAL
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: - PRACTICABLE PARA DISCAPACIDAD VISUAL LEVE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante). - CONVERTIBLE PARA DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA:PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA:PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO N° 3: <u>MOLINO LA ESTACA-CEMENTERIO BENAJOJÁN</u>
LONGITUD TRAMO: 3,1 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza hasta el cartel de entrada del Molino la Estaca y finaliza en el Cementerio de Benaoján. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: entrada por carretera MA-555. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-507.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas a destacar: - Zona de senda: con pendiente ascendente del 15%, con una longitud de 2.030 m. - Bajada hacia el Cementerio de Benaoján desde el fin de la senda: fuerte pendiente descendente del 17%, con una longitud de 560 m. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 3 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Senda, pedregosa - Carril hormigonado - Carretera de asfalto IRREGULARIDADES: Zona de senda con grandes irregularidades y obstáculos de piedras durante el recorrido. Zona de carril hormigonado con sistema de drenaje. ANCHO DE PASO: La zona de senda presenta un ancho libre de paso < 50 cm. La zona de carril hormigonado presenta un ancho libre de paso > 150 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de senda muy estrecha y con gran pendiente.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE

TRAMO N° 4: CEMENTERIO BENAJOÁN-MIRADOR DE LA ESTACIÓN
LONGITUD TRAMO: 1,275 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4 comienza en el Cementerio de Benaoján y finaliza en el Mirador de la Estación. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: entrada a Benaoján desde Ronda por la carretera MA-555 y posteriormente por la MA-507. O desde Montejaque, por la carretera MA-506. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-507.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: La pendiente media a lo largo del tramo 4 es < 5 %. Zonas a destacar: - Zona de salida del pueblo hacia el Mirador de la Estación, por acerado con barandilla: pendiente descendente del 8%, con una longitud de 464 m. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Todo el recorrido transcurre por carretera de asfalto y acerado. IRREGULARIDADES: - Tramo que transcurre cruzando por el pueblo de Benaoján, por el acerado, con escalones a lo largo del recorrido en los distintos cruces; sin rebajes en las aceras. - Zonas con acerado estrecho y obstáculos en las mismas. ANCHO DE PASO: Durante el recorrido que transcurre por el acerado del pueblo, el ancho libre de paso es < 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Peligrosidad por circulación de vehículos: - Zona de cruce carretera MA-507. - Tramo de 100 metros por la carretera MA-507, sin acerado, desde la salida del pueblo hacia el Mirador de la Estación.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: - CONVERTIBLE PARA PMR. - PRACTICABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD PARCIAL.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: - PRACTICABLE PARA DISCAPACIDAD VISUAL LEVE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante). - CONVERTIBLE PARA DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO N° 5: <u>MIRADOR DE LA ESTACIÓN-ESTACIÓN DE BENAJOÁN</u>
LONGITUD TRAMO: 0,46 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5 comienza en el Mirador de la Estación y finaliza en la Estación de Benaoján. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-507. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-507.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: La pendiente media a lo largo del tramo 5 es del 13 %. Zonas a destacar: - Zona de senda con fuerte pendiente descendente, bajando desde el Mirador de la Estación: 26%. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 5 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Senda - Carretera hormigonada IRREGULARIDADES: Zona de senda con grandes irregularidades y obstáculos de piedras durante el recorrido. ANCHO DE PASO: La zona de senda presenta un ancho libre de paso < 50 cm. La zona de carretera hormigonada presenta un ancho libre de paso > 150 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: - Zona de senda muy estrecha y con gran pendiente. - Cruce vía del tren.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE